

Erklæring om ydeevne

Декларация за
експлоатационни
характеристикиEkspluatācijas
īpašību deklarācijaDeclaração
de desempenho

Ytelseserklæring

Suoritustasoilmoitus

Vyhlásenie o vlastnostiach

Ekspluatacinių
savybių deklaracija

Deklaracja właściwości użytkowych

Toimivusdeklaratsioon

Prohlášení o
vlastnostechΔήλωση
απόδοσηςDikjarazzjoni
tal-PrestazzjoniDichiarazione sulle prestazioni
Prestatieverklaring

Teljesítménynyilatkozat

Leistungserklärung

Declaración de
rendimientoIzjava o
zmogljivosti

Dearbhú Feidhmíochta

Prestandadeklaration

Declarația de
performanță

Declaration of Performance

	Deutsch	2 - 3
	English	4 - 5
	Български	6 - 7
	Česky	8 - 9
	Dansk	10 - 11
	Eesti	12 - 13
	Ελληνικά	14 - 15
	Español	16 - 17
	Français	18 - 19
	Gaeilge	20 - 21
	Italiano	22 - 23
	Latviešu	24 - 25
	Lietuvių	26 - 27
	Magyar	28 - 29
	Malti	30 - 31
	Nederlands	32 - 33
	Norsk	34 - 35
	Polski	36 - 37
	Português	38 - 39
	Româna	40 - 41
	Slovenščina	42 - 43
	Slovensky	44 - 45
	Suomi	46 - 47
	Svenska	48 - 49

Leistungserklärung

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|---|---|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | Handfeuermelder Typ B zur Verwendung in Gebäuden gem. EN 54-11 |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 mit 704801.11 (Diagnosemelder (PDM) Serie 9100) |
| 3. Verwendungszweck: | Brandschutz gem. EN 54-11 |
| 4. Kontaktanschrift des Herstellers: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Deutschland |
| 5. Bevollmächtigter: | nicht zutreffend |
| 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 1 |
| 7. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: | |
| Die notifizierte Stelle | VdS Schadenverhütung GmbH |
| mit der Kennnummer | 0786 |
| hat die Erstprüfung des Produktes sowie eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt: | EG-Konformitätszertifikat
0786-CPD-20479 |
| 8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist: | nicht zutreffend |

9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Nennansprechbedingungen / Nennansprechempfindlichkeit und Leistungscharakteristik im Brandfall	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Temperatur	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.7, 5.9
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Schwingen	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.14 bis 5.17
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Luftfeuchte	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.10, 5.12
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Korrosion	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.13
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	bestanden	EN 54-11:2001/A1:2005 Abs. 5.6, 5.18

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Martin Bemba / Geschäftsführer

Name und Funktion

Neuss 18.06.2013



Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germany
Telefon: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Registergericht:
Stuttgart HRB 401195
Aufsichtsrat:
Ernst Malcherek

Geschäftsführung:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / E-Mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Declaration of Performance

No. DoP-20479130701

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Unique identification code of the product type: | Type B manual call points for use in buildings in accordance with EN 54-11 |
| 2. | Type, batch or serial number(s): | 704478.10, 704479.10, 704801.10 with 704801.11 (Series 9100 diagnostic detector (PDM)) |
| 3. | Intended use: | Fire protection in accordance with EN 54-11 |
| 4. | Contact address of manufacturer: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Germany |
| 5. | Authorised representative: | n/a |
| 6. | System or systems of assessment and verification of constancy of performance: | System 1 |
| 7. | In case of a declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: | |
| | The notified body | VdS Schadenverhütung GmbH |
| | with the identification number | 0786 |
| | performed an initial inspection of the product and an initial inspection of the manufacturing plant and factory production control under System 1 and issued: | EC Certificate of Conformity
0786-CPD-20479 |
| 8. | In case of a declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: | n/a |

9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Nominal actuation conditions / nominal actuation sensitivity and performance characteristics in the event of fire	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Operational reliability	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Constancy of operational reliability – temperature	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.7, 5.9
Constancy of operational reliability – vibration	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.14 to 5.17
Constancy of operational reliability – humidity	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.10, 5.12
Constancy of operational reliability – corrosion	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.13
Constancy of operational reliability – electrical stability	Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sect. 5.6, 5.18

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Martin Bemba / Managing Director

Name and function

Neuss 18.06.2013



Place and date of issue

Signature

../ 2

Novar GmbH, a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germany
Phone: +49 2137 17-600
Fax: +49 2137 17-286

Registry Court:
Stuttgart HRB 401195
Supervisory Board:
Ernst Malcherek

Management Board:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / E-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Декларация за експлоатационни характеристики

№ DoP-20479130701

- | | |
|--|---|
| 1. Идентификационен код на типа продукт: | Ръчен пожароизвестител Тип В за употреба в сгради съгл. EN 54-11 |
| 2. Типов, партиден или сериен номер: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 с 704801.11 (Диагностичен индикатор (PDM) Серия 9100) |
| 3. Предназначение: | Защита от пожар съгл. EN 54-11 |
| 4. Адрес за контакт на производителя: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Германия |
| 5. Упълномощено лице: | не е в сила |
| 6. Система или системи за оценка и контрол на постоянството на експлоатационните характеристики: | Система 1 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни характеристики, засягаща строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | |
| Нотифицираният орган | VdS Schadenverhütung GmbH |
| с идентификационен номер | 0786 |
| извърши първоначално изпитване на продукта и начална инспекция на изделието и на фабричния производствен контрол по Система 1 и издаде следното: | ЕО-Сертификат за съответствие
0786-CPD-20479 |
| 8. В случай на декларация за експлоатационни характеристики, засягаща строителен продукт, за който има издадена европейска техническа оценка: | не е в сила |

9. Декларирана мощност:

Съществени характеристики	Мощност	Хармонизирана техническа спецификация
Номинални условия за задействане / номинална чувствителност на задействане и ефективност в случай на пожар	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Надеждна експлоатация	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Стабилност на надеждната експлоатация; температура	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.7, 5.9
Стабилност на надеждната експлоатация; вибрации	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.14 до 5.17
Стабилност на надеждната експлоатация; влажност на въздуха	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.10, 5.12
Стабилност на надеждната експлоатация; корозия	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.13
Стабилност на надеждната експлоатация, електрическа стабилност	издържал	EN 54-11:2001/A1:2005 Разд. 5.6, 5.18

10. Експлоатационните характеристики на продукта съгласно номера 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни характеристики според номер 9. За съставянето на тази декларация за експлоатационни характеристики отговорност носи единствено производителят съгласно номер 4.

Martin Bemba / Управител

Име и длъжност

Neuss 18.06.2013



Място и дата на издаване

Подпис

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Германия
Телефон: +49 2137 17-600
Телефакс: +49 2137 17-286

Съд по регистрацията:
Stuttgart HRB 401195
Надзорен съвет:
Ernst Malcherek

Ръководство на фирмата:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Интернет / имейл:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Prohlášení o vlastnostech

č. DoP-20479130701

- | | |
|--|--|
| 1. Identifikační kód typu výrobku: | Ruční požární hlásič typ B k použití v budovách dle EN 54-11 |
| 2. Typové číslo, číslo šarže nebo sériové číslo: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 s 704801.11 (diagnostický hlásič (PDM) série 9100) |
| 3. Účel použití: | požární ochrana dle EN 54-11 |
| 4. Kontaktní adresa výrobce: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Německo |
| 5. Zplnomocněná osoba: | neuveďeno |
| 6. Systém nebo systémy pro posouzení a kontrolu stálosti vlastností: | systém 1 |
| 7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku uvedeného v harmonizované normě: | |
| Certifikační autorita | VdS Schadenverhütung GmbH |
| s identifikačním číslem | 0786 |
| provedla počáteční zkoušku výrobku a počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby dle systému 1 a vystavila následující dokument: | ES certifikát shody
0786-CPD-20479 |
| 8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické posouzení: | neuveďeno |

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Důležité vlastnosti	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Jmenovité podmínky odezvy / jmenovitá citlivost odezvy a požární funkce	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Provozní spolehlivost	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stálá provozní spolehlivost; teplota	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.7, 5.9
Stálá provozní spolehlivost; vibrace	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.14 až 5.17
Stálá provozní spolehlivost; vlhkost vzduchu	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.10, 5.12
Stálá provozní spolehlivost; koroze	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.13
Stálá provozní spolehlivost; elektrická stabilita	splněno	EN 54-11:2001/A1:2005 odst. 5.6, 5.18

10. Vlastnosti výrobku dle čísel 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení dle čísla 9. Odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce dle čísla 4.

Martin Bemba / Jednatel společnosti

Jméno a funkce

Neuss 18.06.2013



Místo a datum vystavení

Podpis

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Německo
Telefon: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Rejstříkový soud:
Stuttgart HRB 401195
Dozorčí rada:
Ernst Malcherek

Vedení společnosti:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Erklæring om ydeevne

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttypens kodenummer: | Manuel brandmelder af type B til brug i bygninger iht. EN 54-11 |
| 2. Type-, klasse- eller serienummer: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 med 704801.11 (Diagnosemelder (PDM) 9100-serien) |
| 3. Anvendelsesformål: | Beskyttelse mod brand iht. EN 54-11 |
| 4. Producentens kontaktadresse: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Tyskland |
| 5. Befuldmægtiget: | ikke relevant |
| 6. System eller systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens bestandighed: | System 1 |
| 7. I forbindelse med erklæringen om en byggevares ydeevne, som udarbejdes ud fra en harmoniseret norm: | |
| Det meddelte sted | VdS Schadenverhütung GmbH |
| med kodenummeret | 0786 |
| har varetaget første kontrol af produktet og første inspektion af anlægget og anlæggets produktkontrol iht. System 1, og fastslået følgende: | EF-overensstemmelsescertifikat
0786-CPD-20479 |
| 8. I forbindelse med erklæringen om en byggevares ydeevne, som der er udgivet en europæisk teknisk klassificering for: | ikke relevant |

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Normerede reaktionsbetingelser/normeret reaktionsfølsomhed og ydeevnekarakteristik i tilfælde af brand	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Driftssikkerhed	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Driftssikkerhedens stabilitet; temperatur	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.7, 5.9
Driftssikkerhedens stabilitet; vibration	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.14 til 5.17
Driftssikkerhedens stabilitet; luftfugtighed	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.10, 5.12
Driftssikkerhedens stabilitet; korrosion	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.13
Driftssikkerhedens stabilitet; elektrisk stabilitet	bestået	EN 54-11:2001/A1:2005 Stk. 5.6, 5.18

10. Produktets ydeevne iht. nummer 1 og 2 svarer til den erklærede ydeevne iht. nummer 9. Ansvar for udfærdigelsen af denne erklæring om ydeevne ligger udelukkende hos producenten iht. nummer 4.

Martin Bemba / Direktør

Navn og funktion

Neuss 18.06.2013



Sted og dato for udstedelsen

Underskrift

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Tyskland
Telefon: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Retsområde:
Stuttgart HRB 401195
Opsynsråd:
Ernst Malcherek

Virksomhedens ledelse:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet-/e-mailadresse:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-20479130701

- | | |
|---|---|
| 1. Tootetüübi tunnuscode: | B-tüüpi käsitedustid hoonetes kasutamiseks (vast. EN 54-11). |
| 2. Tüübi-, partii- või seerianumber: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 koos 704801.11-ga (diagnoosimisandur (PDM) 9100-seeria) |
| 3. Sihtotstarve: | tulekahjusignalisatsioon (vast. EN 54-11) |
| 4. Tootja kontaktandmed: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Saksamaa |
| 5. Volitatud esindaja: | ei ole rakendatav |
| 6. Süsteem või süsteemid, mille toimivust hinnatakse ja kontrollitakse: | Süsteem 1 |
| 7. Toote ehitust puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul rakendati järgmist harmoniseeritud normi: | |
| Teavitatud asutus | VdS Schadenverhütung GmbH |
| tunnusnumbriga | 0786 |
| viis läbi toote ja selle kasutuskoha esmakontrolli ning teostas Süsteem 1-ga kontrolltootmise, tuvastades järgmist: | EÜ vastavusdeklaratsioon
0786-CPD-20479 |
| 8. Toote ehitust puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul, kui tootele on väljastatud Euroopa tehniline hinnang. | ei ole rakendatav |

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Näitajad	Harmoniseeritud tehnilised andmed
Niminäitajad / nimitundlikkus ja jõudlus tulekahju korral vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Usaldusväärsus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Kasutamisstabiilsus; temperatuuritaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.7, 5.9
Kasutamisstabiilsus; vibratsioonitaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.14 kuni 5.17
Kasutamisstabiilsus; niiskustaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.10, 5.12
Kasutamisstabiilsus; korrosioonitaluvus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõik 5.13
Kasutamisstabiilsus; elektriline stabiilsus vastab	standardile	EN 54-11:2001/A1:2005 Lõigud 5.6, 5.10

10. Punktides 1 ja 2 toodud toote omadused vastavad punktis 9 deklareeritud tehnilistele näitajatele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab vaid punktis 4 nimetatud tootja.

Martin Bemba / Ettevõtte direktor

Nimi ja amet

Neuss 18.06.2013



Allkirjastamise koht ja kuupäev

Allkiri

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Saksamaa
Telefon: +49 2137 17-600
Faks: +49 2137 17-286

Äriregister:
Stuttgart HRB 401195
Nõukogu:
Ernst Malcherek

Juhatus:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Veeb / e-post:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Δήλωση απόδοσης

Αρ. DoP-20479130701

- | | |
|--|--|
| 1. Κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος: | Χειροκίνητος συναγερμός πυρκαγιάς τύπου B για χρήση σε κτήρια κατά το πρότυπο EN 54-11 |
| 2. Αριθμοί τύπου, παρτίδας ή σειράς: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 με 704801.11 (Διαγνωστικός ανιχνευτής (PDM) σειράς 9100) |
| 3. Προβλεπόμενη χρήση: | Πυροπροστασία κατά το πρότυπο EN 54-11 |
| 4. Διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Γερμανία |
| 5. Πληρεξούσιος: | δεν υπάρχει |
| 6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερής ποιότητας της απόδοσης: | Σύστημα 1 |
| 7. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης, η οποία αφορά προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, το οποίο περιλαμβάνεται σε εναρμονισμένο πρότυπο: | |
| Ο κοινοποιημένος οργανισμός | VdS Schadenverhütung GmbH |
| με αριθμό μητρώου | 0786 |
| ανέλαβε τον αρχικό έλεγχο του προϊόντος, καθώς και την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής, σύμφωνα με το σύστημα 1 και εξέδωσε το εξής: | Πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ
0786-CPD-20479 |
| 8. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης, η οποία αφορά προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό πιστοποιητικό τεχνικής αξιολόγησης: | δεν υπάρχει |

9. Δηλωμένη απόδοση:

Βασικές ιδιότητες	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Ονομαστικές συνθήκες απόκρισης / ονομαστική ευαισθησία απόκρισης και χαρακτηριστικά απόδοσης σε περίπτωση πυρκαγιάς	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Λειτουργική αξιοπιστία	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, θερμοκρασία	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.7, 5.9
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, δονήσεις	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.14 έως 5.17
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, υγρασία αέρα	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.10, 5.12
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, διάβρωση	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.13
Σταθερότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας, ηλεκτρική σταθερότητα	εγκρίνεται	EN 54-11:2001/A1:2005 εδ. 5.6, 5.18

10. Η απόδοση του προϊόντος σύμφωνα με τα ψηφία 1 και 2 ανταποκρίνεται στη δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με το ψηφίο 9. Την ευθύνη για την κατάρτιση της παρούσας δήλωσης απόδοσης φέρει αποκλειστικά ο κατασκευαστής σύμφωνα με το ψηφίο 4.

Martin Bemba / Διευθύνων σύμβουλος

Όνομα και αρμοδιότητα

Neuss 18.06.2013



Τόπος και ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 2137 17-600
Φαξ: +49 2137 17-286

**Δικαστήριο τόπου
τήρησης μητρώου:**
Στουτγάρδη HRB 401195
Εποπτικό συμβούλιο:
Ernst Malcherek

Διαχείριση:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

**Internet /
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:**
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Declaración de rendimiento

N.º DoP-20479130701

- | | |
|--|--|
| 1. Código del tipo de producto: | Detector de incendios manual de tipo B para el uso en edificios según EN 54-11 |
| 2. Número de tipo, de lote o de serie: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 con 704801.11 (Detector de diagnóstico (PDM) serie 9100) |
| 3. Uso previsto: | Protección contra incendios según EN 54-11 |
| 4. Dirección de contacto del fabricante: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Alemania |
| 5. Apoderado: | no aplicable |
| 6. Sistema o sistemas para la evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento: | Sistema 1 |
| 7. En el caso de la declaración de rendimiento que afecte a un producto de construcción que esté sometido a una norma armonizada: | |
| El organismo notificado | VdS Schadenverhütung GmbH |
| con el número de identificación | 0786 |
| ha efectuado una comprobación en primera presentación del producto así como una inspección en primera presentación de la fábrica y ha verificado los controles de producción de ésta, expidiendo lo siguiente: | Certificado de conformidad CE
0786-CPD-20479 |
| 8. En el caso de declaración de rendimiento que afecte a un producto de la construcción que haya recibido una evaluación técnica europea: | no aplicable |

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Condiciones nominales de respuesta / sensibilidad nominal de respuesta y características de rendimiento en caso de incendio	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilidad en el funcionamiento	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; temperatura	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.7, 5.9
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; oscilaciones	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.14 hasta 5.17
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; humedad del aire	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.10, 5.12
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; corrosión	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.13
Estabilidad en la fiabilidad en el funcionamiento; estabilidad eléctrica	superado	EN 54-11:2001/A1:2005 Párrafo 5.6, 5.18

10. El rendimiento del producto según los números 1 y 2 se corresponde con el rendimiento declarado según el número 9. Responsable único de la creación de esta declaración de rendimiento es el fabricante según el número 4.

Martin Bemba / Gerente

Nombre y cargo

Neuss 18.06.2013



Fecha y hora de la expedición

Firma

../ 2

Novar GmbH, a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Alemania
Teléfono: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Oficina de registro:
Stuttgart HRB 401195
Consejo de administración:
Ernst Malcherek

Dirección de empresa:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / correo electrónico:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Déclaration des performances

N° DoP-20479130701

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Code du type de produit : | Déclencheur d'alarme manuel de type B conçu pour les bâtiments conformément à EN 54-11 |
| 2. | Numéro de type, de lot ou de série : | 704478.10, 704479.10, 704801.10 avec 704801.11 (Analyseur de diagnostic (PDM) série 9100) |
| 3. | Usage prévu : | Protection contre l'incendie conformément à EN 54-11 |
| 4. | Adresse du fabricant : | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Allemagne |
| 5. | Fondé(e)s de pouvoir : | néant |
| 6. | Système ou systèmes d'évaluation et de contrôle des performances déclarées : | Système 1 |
| 7. | En cas de déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : | |
| | L'organisme notifié | VdS Schadenverhütung GmbH |
| | dont le numéro d'immatriculation est | 0786 |
| | a effectué l'essai de type initial du produit, mais également la première inspection de l'usine et le contrôle de la production en usine selon le système 1 et a délivré le document suivant : | Certificat de conformité CE
0786-CPD-20479 |
| 8. | En cas de déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : | néant |

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Conditions de réponse nominales / sensibilité de réponse nominale et caractéristique de performance en cas d'incendie	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilité de fonctionnement	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; température	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; vibrations	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.14 à 5.17
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; humidité	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement ; corrosion	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Stabilité de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique	réussi	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le numéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le numéro 4.

Martin Bemba / Directeur général

Nom et fonction

Neuss 18.06.2013



Lieu et date de délivrance

Signature

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstrasse 2, 41469 Neuss, Allemagne
Téléphone : +49 2137 17-600
Fax : +49 2137 17-286

Tribunal d'instance :
Stuttgart HRB 401195
Conseil de surveillance :
Ernst Malcherek

Direction :
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / E-mail :
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Dearbhú Feidhmíochta

Uimh. DoP-20479130701

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge: Glaophointí láimhe cineál B le húsáid i bhfoirgnimh de réir EN 54-11;
2. Cineáluimhir/cineáluimhreacha, baiscuimhir/baiscuimhreacha nó sraithuimhir/sraithuimhreacha: 704478.10, 704479.10, 704801.10 le 704801.11 (brathadóir diagnóiseach sraith 9100 (PDM))
3. An úsáid bheartaithe: Cosaint ar dhóiteáin de réir EN 54-11
4. Seoladh teagmhála an déantúsóra: Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
An Ghearmáin
5. Ionadaí údaráithe: níl i gceist
6. An córas nó na córais i dtaca le comhsheasmhacht na feidhmíochta a mheasúnú agus a fhíorú: Córas 1
7. I gcás dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá cumhdaithe ag caighdeán comhchuibhithe:

Rinne an comhlacht ar tugadh fógra dó VdS Schadenverhütung GmbH

ag a bhfuil an uimhir aitheantais 0786

tús-scrúdú ar an táirge agus tús-scrúdú ar an monarcha dhéantúsaíochta agus ar rialú táirgeachta na monarchan de réir Chóras 1 agus d'eisigh sé: Deimhniú Comhréireachta CE
0786-CPD-20479
8. I gcás dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála ar eisíodh Meastóireacht Theicniúil Eorpach ina leith: níl i gceist

9. An fheidhmíocht fhaisnéiste:


Bun-shaintréithe	Feidhmíocht	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Dálaí gníomhraithe ainmniúil / íogaireacht gníomhraithe ainmniúil agus saintréithe feidhmiúcháin i gcás dóiteáin	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Iontaofacht oibríochta	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Buaine na hiontaofachta oibríochta – teocht	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.7, 5.9
Buaine na hiontaofachta oibríochta – crith	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.14 go dtí 5.17
Buaine na hiontaofachta oibríochta – bogthaise	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.10, 5.12
Buaine na hiontaofachta oibríochta – creimeadh	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.13
Buaine na hiontaofachta oibríochta – cobhsaíocht leictreach	Pas	EN 54-11:2001 / A1:2005 Cuid 5.6, 5.18

10. Tá feidhmíocht na táirge arna shainaithint i míreanna 1 agus 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht fhaisnéiste i mír 9. Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo ar lánfhreagracht an déantúsóra arna shainaithint i mír 4.

Martin Bemba / Stiúrthóir Bainistíochta

Ainm agus feidhm

Neuss 18.06.2013



Áit agus dáta a eisiúna

Síniú

../ 2

Novar GmbH, Cuideachta de chuid Honeywell
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, an Ghearmáin
Guthán: +49 2137 17-600
Facs: +49 2137 17-286

An Chúirt Chláirúcháin:
Stuttgart HRB 401195
An Bord Maoirseachta:
Ernst Malcherek

An Bord Bainistíochta:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Idirlíon / Ríomhphost:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Dichiarazione sulle prestazioni

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione del tipo di prodotto: | Punti di allarme manuali, tipo B per l'utilizzo in edilizia, secondo la norma EN 54-11 |
| 2. Numero di serie, tipo, lotto: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 con 704801.11 (Rilevatore diagnostico (PDM) serie 9100) |
| 3. Scopo di utilizzo: | Protezione attiva contro gli incendi secondo la norma EN 54-11 |
| 4. Indirizzo del produttore: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Germania |
| 5. Mandatario: | non pervenuto |
| 6. Sistema o sistemi per la valutazione e il controllo dell'affidabilità delle prestazioni: | Sistema 1 |
| 7. In caso di dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione redatta in base a una norma armonizzata: | |
| L'ufficio notificato | VdS Schadenverhütung GmbH |
| con numero di riferimento | 0786 |
| ha eseguito la valutazione iniziale del prodotto, un'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica in base al sistema 1, rilasciando il seguente documento: | Certificato di conformità CE
0786-CPD-20479 |
| 8. In caso di dichiarazione sulle prestazioni relativa a un prodotto da costruzione redatta in base a una verifica tecnica europea: | non pervenuto |

9. Prestazioni descritte:

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Condizioni nominali di risposta/sensibilità nominale di risposta e prestazioni in caso d'incendio	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Affidabilità operativa	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilità dell'affidabilità operativa; temperatura	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Stabilità dell'affidabilità operativa; vibrazioni	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. da 5.14 a 5.17
Stabilità dell'affidabilità operativa; umidità dell'aria	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Stabilità dell'affidabilità operativa; corrosione	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Stabilità dell'affidabilità operativa; stabilità elettrica	determinata	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9. Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni è esclusivamente il produttore, come al numero 4.

Martin Bemba / Dirigente

Nome e funzione

Neuss 18.06.2013



Luogo e data del rilascio

Firma

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germania
Telefono: +49 2137 17-600
Fax: +49 2137 17-286

Registro delle imprese:
Stuttgart HRB 401195
Consiglio d'amministrazione:
Ernst Malcherek

Direzione:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Sito Internet/E-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|--|--|
| 1. Produkta veida identifikācijas kods: | B tipa rokas ugunsdrošības detektors izmantošanai
ēkās atb. EN 54-11 |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 ar 704801.11
(diagnostikas detektoru (PDM) sērija 9100) |
| 3. Pielietojums: | Ugunsdrošība atb. EN 54-11 |
| 4. Ražotāja adrese: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Vācija |
| 5. Pilnvarotais: | neattiecas |
| 6. Darbības stabilitātes novērtēšanas un pārbaudes
sistēma(s): | 1. sistēma |
| 7. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz
būvizrādājumu, kuru aptver saskaņotais standarts: | |
| Paziņotā iestāde | VdS Schadenverhütung GmbH |
| ar identifikācijas numuru | 0786 |
| veikusi izstrādājuma pirmo pārbaudi, kā arī sākotnējo
rūpnīcas un tās iekšējās kontroles sistēmas pārbaudi
atbilstoši 1. sistēmai un izsniegusi: | EK atbilstības sertifikātu
0786-CPD-20479 |
| 8. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz
būvizrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais
novērtējums: | neattiecas |

9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Nominālie reaģēšanas nosacījumi/ nominālā reaģēšanas jutība un darbības spēja ugunsgrēka gadījumā	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Ekspluatācijas drošums	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; temperatūra	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; svārstības	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 No par. 5.14 līdz 5.17
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; gaisa mitrums	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; korozija	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Ekspluatācijas drošuma stabilitāte; elektriskā stabilitāte	atbilst	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18

10. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības pēc 1. un 2. numura atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām pēc 9. numura. Par šī ekspluatācijas īpašību paziņojuma izsniegšanu atbild tikai ražotājs pēc 4. numura.

Martin Bemba / Uzņēmuma direktors

Vārds, uzvārds un amats

Neuss 18.06.2013



Izsniegšanas vieta un datums

Paraksts

../ 2

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|---|--|
| 1. Produkto modelio identifikavimo kodas: | B tipo rankinis gaisro signalizatorius, naudoti pastatuose pagal EN 54-11 |
| 2. Modelio, partijos arba serijos numeris: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 su 704801.11 (Diagnosticinis detektorius (PDM) 9100 serijos) |
| 3. Naudojimo paskirtis: | Priešgaisrinė sistema pagal EN 54-11 |
| 4. Gamintojo kontaktinis adresas: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Vokietija |
| 5. Įgaliotasis atstovas: | netaikoma |
| 6. Sistema arba sistemos vertinti ir tikrinti eksploatacinių savybių pastovumą: | 1 sistema |
| 7. Statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju: | |
| Notifikuotoji įstaiga | VdS Schadenverhütung GmbH |
| su identifikavimo numeriu | 0786 |
| atliko pirminį produkto įvertinimą bei pirminį gamyklos patikrinimą ir produkcijos kontrolę gamykloje pagal 1 sistemą ir išdavė šį dokumentą: | EB atitikties sertifikatą
0786-CPD-20479 |
| 8. Statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju: | netaikoma |

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Svarbiausios savybės	Įvertinimas	Darniosios techninės specifikacijos
Nominalios reagavimo sąlygos / nominalus reagavimo jautrumas ir eksploatacinės savybės gaisro atveju	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3 pastr.
Patikimumas	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5 pastr.
Patikimumas, atsparumas temperatūrai	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.7, 5.9 pastr.
Patikimumas, atsparumas vibracijai	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.14 – 5.17 pastr.
Patikimumas, atsparumas oro drėgmei	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.10, 5.12 pastr.
Patikimumas, atsparumas korozijai	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.13 pastr.
Patikimumas, elektros sistemos stabilumas	atitinka reikalavimus	EN 54-11:2001/A1:2005 5.6, 5.18 pastr.

10. 1 ir 2 punktuose pateiktos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte pateiktas deklaruotas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Martin Bemba / Įmonės direktorius

Pavadinimas ir funkcija

Neuss 18.06.2013



Išdavimo vieta ir data

parašas

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Vokietija
Telefonas: +49 2137 17-600
Faksas: +49 2137 17-286

Registro teismas:
Stuttgart HRB 401195
Direktorius:
Ernst Malcherek

Valdyba:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internetinė svetainė / el. paštas:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Teljesítménynyilatkozat

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|---|---|
| 1. Terméktípus azonosító kódja: | EN 54-11 szabványnak megfelelő, épületekben használható 'B' típusú kézi tűzjelző készülék |
| 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 a következővel:
704801.11
(9100 sorozatú diagnosztikai jelzőkészülék (PDM)) |
| 3. Rendeltetése: | EN 54-11 szabványnak megfelelő tűzvédelem |
| 4. Gyártó levelezési címe: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Németország |
| 5. Meghatalmazott: | nem releváns |
| 6. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: | 1. rendszer |
| 7. A teljesítménynyilatkozat esetében, amely olyan termékre vonatkozik, amelyet egy harmonizált szabvány határoz meg: | |
| a kiállító hely | VdS Schadenverhütung GmbH |
| az azonosító számmal | 0786 |
| a termék első ellenőrzését, valamint a gyár és a gyár saját termékellenőrzésének első ellenőrzését az 1. rendszer szerint végrehajtotta és a következőt állította ki: | EK megfelelési tanúsítvány
0786-CPD-20479 |
| 8. A teljesítménynyilatkozat esetében, amely olyan termékre vonatkozik, amelyre egy európai műszaki értékelés került kiállításra: | nem releváns |

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Névleges működésbe lépési feltételek / névleges működésbe lépési érzékenység és teljesítménykarakterisztika tűz esetén	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3 bek.
Működés megbízhatósága	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; hőmérséklet	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.7, 5.9 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; rezgés	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.14 ... 5.17 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; nedvesség	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.10, 5.12 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; korrózió	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.13 bek.
Működés megbízhatóságának állandósága; elektromos stabilitás	megfelelt	EN 54-11:2001/A1:2005 5.6, 5.18 bek.

10. Az 1. és 2. számnál szereplő termék teljesítménye megfelel a 9. számnál található, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ennek a teljesítménynyilatkozatnak a kiállításáért egyedül a 4. számnál megadott gyártó felel.

Martin Bemba / Cégvezető

Név és beosztás

Neuss 18.06.2013



Kiállítás helye és dátuma

Aláírás

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Németország
Telefon: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Illetékes bíróság:
Stuttgart HRB 401195
Felügyelőbizottsági tag:
Ernst Malcherek

Cégvezetés:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni

Nru. DoP-20479130701

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott: | Punti ta' sejhiet manwali ta' Tip B għall-użu f'bini skont I-EN 54-11 |
| 2. | Tip, lott jew serje: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 bi 704801.11
(Ditekteur dijanjostiku serje 9100 (PDM)) |
| 3. | Funzjonalità: | Protezzjoni ta' nar skont I-EN 54-11 |
| 4. | Indirizz tal-manifattur: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Il-Ġermanja |
| 5. | Ir-rappreżentant awtorizzat: | Mhux applikabbli |
| 6. | Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni: | Sistema 1 |
| 7. | F'każ ta' dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat: | |
| | Il-korp innotifikat | VdS Schadenverhütung GmbH |
| | Bin-numru tal-identifikazzjoni | 0786 |
| | Wettag spezzjoni inizjali tal-prodott u spezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-produzzjoni fil-fabbrika taħt is-Sistema 1 u hwareġ: | Ċertifikat tal-Konformità tal-KE
0786-CPD-20479 |
| 8. | F'każ ta' dikjarazzjoni ta' prestazzjoni dwar prodott għall-bini li għalih inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea: | Mhux applikabbli |

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi Essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni teknika armonizzata
Kundizzjonijiet b'attwazzjoni nominali / b'karatteristiċi ta' prestazzjoni u sensitività tal-attwazzjoni nominali f'każ ta' nar	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Affidabbiltà operazzjonali	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; temperatura	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.7, 5.9
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; vibrazzjoni	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.14 sa 5.17
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; umdità	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.10, 5.12
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali; korrużjoni	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.13
Kostanza ta' affidabbiltà operazzjonali – stabbiltà fl-elettriku	Għaddiet	EN 54-11:2001 / A1:2005 Sezz. 5.6, 5.18

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija konformi mal-prestazzjoni msemija fil-punt 9. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Martin Bemba / Direttur Maniġerjali

Isem u funzjoni

Neuss 18.06.2013



Post u data tal-ħruġ

Firma

../ 2

Novar GmbH, Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Il-Germanja
Telefown: +49 2137 17-600
Fax: +49 2137 17-286

Qorti tar-Reġistrazzjoni:
Stuttgart HRB 401195
Bord Supervizorju:
Ernst Malcherek

Bord Maniġerjali:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / E-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Prestatieverklaring

Nr. DoP-20479130701

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Identificatie van het producttype: | Handbrandmelder van type B voor gebruik in gebouwen conform EN 54-11 |
| 2. | Type-, batch- of serienummer: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 met 704801.11 (diagnosemelder (PDM) serie 9100) |
| 3. | Toepassing: | Brandbescherming conform EN 54-11 |
| 4. | Contactadres van de fabrikant: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Duitsland |
| 5. | Gevolmachtigde: | niet van toepassing |
| 6. | Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Systeem 1 |
| 7. | Als de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat is opgenomen in een geharmoniseerde norm: | |
| | De aangemelde instantie | VdS Schadenverhütung GmbH |
| | met identificatienummer | 0786 |
| | heeft de initiële inspectie van het product en de initiële inspectie van de fabriek uitgevoerd en tevens de eigen productiecontrole van de fabriek geïnspecteerd volgens systeem 1, en het volgende uitgegeven: | EG-conformiteitscertificaat
0786-CPD-20479 |
| 8. | Als de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is opgesteld: | niet van toepassing |

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Nominale responsvoorwaarden / nominale responsgevoeligheid en prestatiekenmerken in geval van brand	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Bedrijfsbetrouwbaarheid	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; temperatuur	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.7, 5.9
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; trillingen	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.14 tot 5.17
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; luchtvochtigheid	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.10, 5.12
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; corrosie	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.13
Stabiliteit van de bedrijfsbetrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	voldoet	EN 54-11:2001/A1:2005 Art. 5.6, 5.18

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Martin Bemba / Algemeen directeur

Naam en functie

Neuss 18.06.2013



Plaats en datum van afgifte

Handtekening

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Duitsland
Tel.: +49 2137 17-600
Fax: +49 2137 17-286

Registergerecht:
Stuttgart HRB 401195
Raad van bestuur:
Ernst Malcherek

Bedrijfsleiding:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / E-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Ytelseserklæring

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|--|---|
| 1. Identifikasjonskode for produkttypen: | Håndbrannmelder type B for bruk i bygninger iflg. EN 54-11 |
| 2. Type-, parti- eller serienummer: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 med 704801.11 (Diagnosemelder (PDM) serie 9100) |
| 3. Tilsiktet bruksområde: | Brannvern iflg. EN 54-11 |
| 4. Kontaktadresse til produsenten: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Tyskland |
| 5. Representant: | ikke aktuelt |
| 6. System eller systemer for vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet: | System 1 |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | |
| Det tekniske kontrollorganet | VdS Schadenverhütung GmbH |
| med identifikasjonsnummer | 0786 |
| har foretatt en førstekontroll av produktet og en førstekontroll av fabrikk og dennes interne produksjonskontroll etter System 1, og har utstedt følgende: | EU-samsvarssertifikat
0786-CPD-20479 |
| 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: | ikke aktuelt |

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Nominell funksjonskarakteristikk / nominell funksjonell følsomhet og ytelseskarakteristikk ved brann	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Driftspålitelighet	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilitet for driftspålitelighet; temperatur	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.7, 5.9
Stabilitet for driftspålitelighet; vibrasjon	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.14 til 5.17
Stabilitet for driftspålitelighet; luftfuktighet	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.10, 5.12
Stabilitet for driftspålitelighet; korrosjon	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.13
Stabilitet for driftspålitelighet; elektrisk stabilitet	bestått	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.6, 5.18

10. Produktets ytelse iflg. nummer 1 og 2 tilsvarer den angitte ytelse etter nummer 9. Bare produsenten iflg. nummer 4 er ansvarlig for utarbeidelsen av denne ytelseserklæringen.

Martin Bemba / Direktør

Navn og funksjon

Neuss 18.06.2013



Sted og dato for utstedelse

Underskrift

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, D-41469 Neuss, Tyskland
Telefon: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Registerrettsinstans:
Stuttgart HRB 401195
Styreleder:
Ernst Malcherek

Virksomhetsledelse:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internett/E-post:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DoP-20479130701

- | | |
|--|---|
| 1. Kod identyfikacyjny typu produktu: | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ B do stosowania w budynkach zgodny z EN 54-11 |
| 2. Numer typu, partii, serii: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 z 704801.11 (sygnalizator diagnostyczny (PDM) seria 9100) |
| 3. Przeznaczenie: | Ochrona przeciwpożarowa wg EN 54-11 |
| 4. Adres kontaktowy producenta: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Niemcy |
| 5. Pełnomocnik: | nie dotyczy |
| 6. System lub systemy do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 1 |
| 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, która dotyczy produktu budowlanego, ujętego w normie zharmonizowanej: | |
| Notyfikowana jednostka | VdS Schadenverhütung GmbH |
| z numerem identyfikacyjnym | 0786 |
| przeprowadziła pierwszą weryfikację produktu oraz pierwszą inspekcję zakładu, a także kontroli produkcji w zakładzie zgodnie z Systemem 1 i wystawiła poniższy dokument: | Certyfikat zgodności WE
0786-CPD-20479 |
| 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, która dotyczy produktu budowlanego, dla którego została wystawiona europejska ocena techniczna: | nie dotyczy |

9. Deklarowana właściwość użytkowa:

Zasadnicze charakterystyki	Wynik	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Znamionowe warunki zadziałania/ znamionowa czułość zadziałania i charakterystyka właściwości użytkowych w przypadku pożaru	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Niezawodność eksploatacyjna	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; temperatura	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.7, 5.9
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; drgania	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.14 do 5.17
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; wilgotność powietrza	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.10, 5.12
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej; korozja	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.13
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej, stabilność elektryczna	zaliczono	EN 54-11:2001/A1:2005 ust. 5.6, 5.18

10. Właściwość użytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości użytkowej zgodnie z numerem 9. Stroną odpowiedzialną za stworzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest sam producent, zgodnie z numerem 4.

Martin Bemba / Prezes zarządu

Nazwisko i funkcja

Neuss 18.06.2013



Miejsce i data wystawienia

Podpis

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Niemcy
Telefon: +49 2137 17-600
Faks: +49 2137 17-286

Sąd rejestrowy:
Stuttgart HRB 401195
Rada nadzorcza:
Ernst Malcherek

Zarząd spółki:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Declaração de desempenho

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|---|--|
| 1. Código de identificação do tipo de produto: | Alarme de incêndio manual de tipo B para utilização em edifícios conforme EN 54-11 |
| 2. Número de tipo, lote ou série: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 com 704801.11 (Detector de diagnóstico (PDM) Série 9100) |
| 3. Aplicação: | Protecção contra incêndios conforme EN 54-11 |
| 4. Endereço do fabricante: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Alemanha |
| 5. Representante: | não se aplica |
| 6. Sistema ou sistemas para a avaliação e verificação da capacidade de desempenho: | Sistema 1 |
| 7. Caso a declaração de desempenho, relativa a um produto de construção, seja criada por uma norma harmonizada: | |
| O organismo notificado | VdS Schadenverhütung GmbH |
| com o número de identificação | 0786 |
| efectuou a inspecção inicial do produto e uma inspecção inicial da fábrica e do controlo de produção da fábrica segundo o sistema 1 e apresenta o seguinte: | Certificado de conformidade CE
0786-CPD-20479 |
| 8. Em caso de declaração de desempenho, relativa a uma produto de construção, para o qual foi emitida uma avaliação técnica europeia: | não se aplica |

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Condições de resposta nominal / sensibilidade de resposta nominal e característica de desempenho em caso de incêndio	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilidade operativa	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Estabilidade da fiabilidade operativa; temperatura	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Estabilidade da fiabilidade operativa; vibração	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.14 até 5.17
Estabilidade da fiabilidade operativa; humidade do ar	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Estabilidade da fiabilidade operativa; corrosão	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Estabilidade da fiabilidade operativa; estabilidade eléctrica	aprovado	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18

10. O desempenho do produto conforme os números 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o número 9.
O fabricante é o único responsável pela emissão desta declaração de desempenho segundo o número 4.

Martin Bemba / Gerente

Nome e cargo

Neuss 18.06.2013



Local e data de emissão

Assinatura

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Alemanha
Telefone: +49 2137 17-600
Telefone: +49 2137 17-286

Tribunal de registo:
Stuttgart HRB 401195
Conselho de administração:
Ernst Malcherek

Direcção:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet / E-Mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Declarația de performanță

Nr. DoP-20479130701

- | | |
|--|---|
| 1. Codul tipului de produs: | Detector manual de incendiu tip B pentru utilizarea în clădiri conform EN 54-11 |
| 2. Numărul de tip, lot sau serie: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 cu 704801.11 (detector de diagnosticare (PDM) seria 9100) |
| 3. Scopul utilizării: | Protecția împotriva incendiilor conform EN 54-11 |
| 4. Adresa de contact a producătorului: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Germania |
| 5. Împuternicit: | nu se aplică |
| 6. Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării: | Sistemul 1 |
| 7. În cazul declarației de performanță, care se referă la produsul de construcții inclus într-o normă armonizată: | |
| Unitatea notificată | VdS Schadenverhütung GmbH |
| cu număr de identificare | 0786 |
| a efectuat prima verificare a produsului, precum și o primă inspecție a fabricii și a controlului intern al producției conform sistemului 1 și a emis următoarele: | Certificat de conformitate CE
0786-CPD-20479 |
| 8. În cazul declarației de performanță, care se referă la produsul de construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: | nu se aplică |

9. Puterea declarată:

Caracteristicile efective	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Condițiile nominale de declanșare/sensibilitatea nominală de declanșare și caracteristica de performanță în caz de incendiu	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Fiabilitatea funcționării	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilitatea fiabilității funcționării; temperatură	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.7, 5.9
Stabilitatea fiabilității funcționării; oscilații	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.14 până la 5.17
Stabilitatea fiabilității funcționării; umiditatea aerului	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.10, 5.12
Stabilitatea fiabilității funcționării; coroziune	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.13
Stabilitatea fiabilității funcționării; stabilitatea electrică	absolvit	EN 54-11:2001/A1:2005 Par. 5.6, 5.18

10. Puterea produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde cu puterea declarată conform numărului 9. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul conform numărului 4.

Martin Bemba / Director General

Numele și funcția

Neuss 18.06.2013



Locul și data emiterii

Semnătura

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Germania
Telefon: +49 2137 17-600
Telefax: +49 2137 17-286

Registrul Comerțului:
Stuttgart HRB 401195
Consiliul de administrație:
Ernst Malcherek

Conducerea:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet/e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Izjava o zmogljivosti

Št. DoP-20479130701

- | | |
|---|--|
| 1. Identifikacijska oznaka tipa izdelka: | Ročni javljalnik požara, tip B, za uporabo v stavbah, v skladu z EN 54-11 |
| 2. Številka tipa, šarže ali serije: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 z 704801.11
(javljalnik diagnoze (PDM) serija 9100) |
| 3. Namen uporabe: | Požarna varnost v skladu z EN 54-11 |
| 4. Kontaktni naslov proizvajalca: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Nemčija |
| 5. Pooblaščenec: | ni ustrezen |
| 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja trajnostne lastnosti zmogljivosti | Sistem 1 |
| 7. V primeru izjave o zmogljivosti glede gradbenega proizvoda, ki je zajet z usklajenim standardom: | |
| Notificirano mesto | VdS Preprečevanje škode GmbH |
| z identifikacijsko številko | 0786 |
| je opravilo začetno preskušanje izdelka, začetno preverjanje obrata in preverjanje proizvodnje obrata po sistemu 1 in izdalo naslednje: | ES- Izjava o skladnosti
0786-CPD-20479 |
| 8. V primeru izjave o zmogljivosti glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena. | ni ustrezen |

9. Navedena zmogljivost:

Glavne lastnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Nazivni vklopni pogoji / nazivna vklopna občutljivost in značilnosti delovanja v primeru požara	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Zanesljivost obratovanja	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; temperatura	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.7, 5.9
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; nihanje	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.14 do 5.17
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; zračna vlaga	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.10, 5.12
Stabilnost obratovalne zanesljivosti; korozija	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.13
Stabilnost obratovalne zanesljivosti, električna stabilnost	opravljena	EN 54-11:2001/A1:2005 Odst. 5.6, 5.18

10. Zmogljivost proizvoda, kot je naveden pod številka 1 in 2, ustreza zmogljivosti, navedeni pod številko 9. Za pripravo te izjave o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, kot je naveden pod številko 4.

Martin Bemba / Direktor

Ime in položaj

Neuss 18.06.2013



Kraj in datum izdaje

Podpis

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Nemčija
Telefon: +49 2137 17-600
Telefaks: +49 2137 17-286

Okrožno sodišče:
Stuttgart HRB 401195
Nadzorni svet:
Ernst Malcherek

Vodstvo podjetja:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Spletno mesto/e-poštni naslov:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Vyhlásenie o vlastnostiach

č. DoP-20479130701

- | | |
|--|--|
| 1. Identifikačný kód typu výrobku: | tlačidlový hlásič požiaru, typ B, na použitie v budovách podľa normy EN 54-11 |
| 2. Typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 s 704801.11 (diagnostický hlásič (PDM) série 9100) |
| 3. Účel použitia: | protipožiarna ochrana podľa normy EN 54-11 |
| 4. Adresa výrobcu: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Nemecko |
| 5. Splnomocnenec: | nehodí sa |
| 6. Systém alebo systémy na posudzovanie a kontrolu stálosti vlastností: | Systém 1 |
| 7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach, ktoré sa týka stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: | |
| Notifikovaný orgán | VdS Schadenverhütung GmbH |
| s identifikačným číslom | 0786 |
| vykonal prvú kontrolu výrobku, ako aj prvú inšpekciu podniku a vnútropodnikovej výrobnéj kontroly podľa systému 1 a vystavil nasledovné: | ES certifikát zhody
0786-CPD-20479 |
| 8. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach, ktoré sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie: | nehodí sa |

9. Vlastnosť uvedená vo vyhlásení:

Základné vlastnosti	Výsledok	Harmonizovaná technická špecifikácia
Menovité podmienky odozvy/menovitá reakčná citlivosť a charakteristika vlastností v prípade požiaru	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Prevádzková spoľahlivosť	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; teplota	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.7, 5.9
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; otrasy	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.14 až 5.17
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; vlhkosť vzduchu	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.10, 5.12
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; korózia	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.13
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti; elektrická stabilita	úspešný	EN 54-11:2001/A1:2005 Ods. 5.6, 5.18

10. Vlastnosti výrobku podľa čísla 1 a 2 zodpovedajú vlastnostiam podľa čísla 9 vyhlásenia o vlastnostiach. Zodpovedným za vytvorenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach je výlučne výrobca podľa čísla 4.

Martin Bemba / Jednatel' spoločnosti

Meno a funkcia

Neuss 18.06.2013



Miesto a dátum vydania

Podpis

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Nemecko
Telefón: +49 2137 17-600
Fax: +49 2137 17-286

Registračný súd:
Stuttgart HRB 401195
Dozorná rada:
Ernst Malcherek

Vedenie spoločnosti:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet/e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

Suoritustasoilmoitus

Nro DoP-20479130701

- | | |
|--|---|
| 1. Tuotetyypin tunnuskoodi: | Palopainikkeet, tyyppi B, rakennuksissa käytettäväksi, noudatettava standardi: EN 54-11 |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 ja 704801.11 (Vianilmaisoin (PDM), sarja 9100) |
| 3. Käyttötarkoitus: | Palosuojaus, noudatettava standardi: EN 54-11 |
| 4. Valmistajan yhteystiedot: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Saksa |
| 5. Valtuutettu edustaja: | ei määritelty |
| 6. Järjestelmä tai järjestelmät suoritusasteen pysyvyyden testaamiseen: | Järjestelmä 1 |
| 7. Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon sovelletaan yhdenmukaistettua standardia: | |
| Ilmoitettu paikka, | VdS Schadenverhütung GmbH |
| jonka tunnistenumero on | 0786 |
| on suorittanut tuotteen ensitestauksen sekä tehtaalla ensitarkastuksen ja tehtaalla oman tuotetarkastuksen järjestelmän 1 mukaan ja esittää seuraavaa: | EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
0786-CPD-20479 |
| 8. Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon sovelletaan eurooppalaista teknistä arviota: | ei määritelty |

9. Määritetty suoritustaso:

Olennaiset ominaisuudet:	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio
Nimelliset toimintaedellytykset / nimellisherkkyyys ja suoritustasotiedot tulipalon yhteydessä	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Käyttövarmuus	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Käyttövarmuuden pysyvyys; lämpötila	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.7, 5.9
Käyttövarmuuden pysyvyys; värähtely	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.14–5.17
Käyttövarmuuden pysyvyys; ilmankosteus	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.10, 5.12
Käyttövarmuuden pysyvyys; korroosio	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.13
Käyttövarmuuden pysyvyys; sähkön jatkuvuus	hyväksytty	EN 54-11:2001/A1:2005 Kohta 5.6, 5.18

10. Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa määritettyä suoritustasoa numeron 9 mukaisesti. Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Martin Bemba / Toimitusjohtaja

Nimi ja tehtävä

Neuss 18.06.2013



Todistuksen antamispaikka ja -aika

Allekirjoitus

../ 2

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Saksa
Puhelin: +49 2137 17600
Faksi: +49 2137 1728 6

Rekisterioikeus:
Stuttgart HRB 401195
Hallitus:
Ernst Malcherek

Liikkeenjohto:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Internet/S-posti:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de

PrestandadeklARATION

Nr DoP-20479130701

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Produkttypens unika identifikationskod: | Handbranddetektor typ B för användning i byggnader enligt EN 54-11 |
| 2 | Typ-, parti- eller serienummer: | 704478.10, 704479.10, 704801.10 med 704801.11 (Diagnosdetektor (PDM) 9100-serien) |
| 3 | Avsedd användning: | Brandskydd enligt EN 54-11 |
| 4 | Tillverkarens kontaktadress: | Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Tyskland |
| 5 | Firmatecknare: | ej tillämpligt |
| 6 | Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda: | System 1 |
| 7 | För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: | |
| | Anmält organ | VdS Schadenverhütung GmbH |
| | med identifikationsnummer | 0786 |
| | har utfört den inledande kontrollen av produkten och den första besiktningen av fabriken samt en tillverkningskontroll i fabriken i enlighet med system 1 och utfärdat följande: | EU-konformitetsintyg
0786-CPD-20479 |
| 8 | För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: | ej tillämpligt |

9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominella reaktionsvillkor/nominell känslighet och prestandaegenskaper i händelse av eldsvåda	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Drifttillförlitlighet	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Soliditet hos drifttillförlitlighet, temperatur	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.7, 5.9
Soliditet hos drifttillförlitlighet, vibrationer	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.14 till 5.17
Soliditet hos drifttillförlitlighet, luftfuktighet	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.10, 5.12
Soliditet hos drifttillförlitlighet, korrosion	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.13
Soliditet hos drifttillförlitlighet, elektrisk stabilitet	godkänd	EN 54-11:2001/A1:2005 Avsnitt 5.6, 5.18

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Martin Bemba / VD

Namn och befattning

Neuss 18.06.2013



Plats och dag för utfärdande

Namnteckning

../ 2

Novar GmbH,
ett företag i Honeywell-koncernen
Dieselstraße 2, 41469 Neuss, Tyskland
Telefon: +49-21 37 17 600
Fax: +49-21 37 17 286

Laga domstol:
Stuttgart HRB 401195
Styrelseordförande:
Ernst Malcherek

Affärsledning:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostländer

Hemsidor/e-postadresser:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de